



NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Rechercher

Ok

[Accueil](#) [Dimaco](#) [Les produits](#) [Conseils techniques](#) [Contact](#)
[> Produits](#) [> Nettoyeurs HP Essence](#) [> Gamme JTE](#) [> JTE30170H](#)

Nettoyeurs HP Essence

Gamme JTE


**Moteur
Essence**
**Transmission Poulies-
courroies**
Caractéristiques techniques :

- Moteur essence Honda bi-cylindre avec sécurité manque d'huile
- Très grande capacité du réservoir essence
- Lubrification du moteur par pompe à huile - Cartouche filtre à huile
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Transmission poulies-courroies
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le démarrage, aucune force de recul au démarrage)
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon à l'aide du kit aspiration
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde
- Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentblocs
- Châssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Carter acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Grandes roues gonflables (avec cage de roulement) qui facilitent le passage des trottoirs et des marches


[Visualiser le PDF](#)

Réf.: JTE30170H

Modèle	JTE15240H	JTE15240V	JTE18200H	JTE18200V
Référence nettoyeur	JTE15240H	JTE15240V	JTE18200H	JTE18200V
Débit	900 l/h	900 l/h	1080 l/h	1080 l/h
Pression	240 bar	240 bar	200 bar	200 bar
Motorisation	13 CV - 9.6 kW	13 CV - 9.6 kW	13 CV - 9.6 kW	13 CV - 9.6 kW

	JTE19280H	JTE21180H	JTE21180V	JTE22250H
Référence nettoyeur	JTE19280H	JTE21180H	JTE21180V	JTE22250H
Débit	1140 l/h	1260 l/h	1260 l/h	1320 l/h
Pression	280 bar	180 bar	180 bar	250 bar
Motorisation	20 CV - 14.7 kW	13 CV - 9.6 kW	13 CV - 9.6 kW	20 CV - 14.7 kW

	JTE22250V	JTE30170H
Référence nettoyeur	JTE22250V	JTE30170H
Débit	1320 l/h	1800 l/h

Pression	250 bar	170 bar
Motorisation	18 CV - 13.2 kW	20 CV - 14.7 kW

Equipement de série

- Flexible 10 m 3/8 + coupleur à billes

Un conseil, un renseignement, un détail technique ?
N'hésitez pas à nous contacter

SAT DIMACO Constructeur - Z.I Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON - France
Tél. : + 33 (0) 2 47 98 25 25 - Fax : + 33 (0) 2 47 98 25 26
E-mail : info@dimaco.com